

# 機能ドア 3連引違戸

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。




## 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

## 部品構成

	部 品 名	数量
枠	縦枠	2
	上枠	1
	下枠	1
	ハンガーカバー	2
	フィラー定規	2
	上レール	1
	Yレール（下）	3
	ストッパー	2
	枠組立ビス 3.5×50	8
	躯体取付ビス 4.2×62	18
扉	右扉	1
	中扉	1
	左扉	1
	ガイドピボット上用（中扉）	2
	ガイドピボット上用（右・左扉）	4





ガイドピボット上用（中扉）

ガイドピボット上用（右・左扉）

枠組立ビス  
皿木 3.5×50


躯体取付ビス  
皿木 4.2×62

レール取付ビス  
皿TP. 3.5×20




## 納まり図

横断面図



縦断面図




## 取付け順

### 1. 枠の組立て・取付け

- ① 枠組立ビスで枠を組み立ててください。  
枠にはビスのリード穴があります。
- ② 躯体取付ビスで枠を躯体に固定してください。

### 注意

垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないように施工してください。



## 2. 部品の取付け

### 《上下レールとストッパーの取付け》

① 上レールをビスで上枠に取り付けてください。

② Yレールを下枠に打ち込んでください。

③ 上レールにストッパーを取り付けてください。

④ ストッパーは右扉と左扉のガイドローラーの軸を挟み込むように位置を調整してください。

#### 注意


ストッパーはレールを取り付けた後でも取り付けられます。

### 《フィラー定規の取付け》

① 縦枠にフィラー定規を打ち込んでください。

### 《ガイドピボットの取付け》

① 各々の扉上部の加工穴へ、矢印部に当て木を当ててガイドピボットを打ち込んでください。



## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。



- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
  - ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
  - ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
  - ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
- ※ダンボールはリサイクル品です。
- 地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

#### ＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。


## 3. 扉の取付け

- ① 正面より左奥扉 上部右のガイドピボットを右図 の穴にはめ、上部左のガイドピボットを上レールに合わせながら下レールに戸車を乗せてください。
- ② 中扉 上部左右のガイドピボットを右図 の穴に各々セットし、下レールに戸車を乗せてください。
- ③ 右手前扉 上部右のガイドピボットを右図 の穴にはめ、右ガイドピボットを上レールに合わせながら戸車を乗せてください。
- ④ 取付け後、3枚連動扉が作動するか数回作動確認をおこなってください。



## 4. 建付け調整

- ① 戸車の高さ調整ネジで上下調整ができます。
- ② 戸車の前後調整ネジで扉の下部が前後に移動します。



## 5. ハンガーカバーの取付け

- ① ハンガーカバーを受け材に差し込んでください。

