

通気遮音ドアユニット【T 1】（三方枠） 片開ドア《外開き・内開き》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

！ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

※特注品は施工方法が異なる場合があります。詳しくは担当者までお問い合わせください。


取付け順

1. 枠の組立て

- ①縦枠と上枠を、組立ビスで締め付けてください。

注意

納まりを確認ください。枠足12mm(FLより下に縦枠が12mm飲み込む)の設定になっています。納まりによって、現場切断などで調整が必要になる場合があります。



2. 枠の取付け


- ①開口部の水平・垂直を確認してください。

- ②躯体取付ビスを使って、枠を取り付けてください。

※付属のビスは木ビスです。躯体が木でない場合は、別途ビスをご用意ください。


※ドア枠と開口部に隙間があると、音が漏れ、遮音性能が著しく低下します。隙間がある場合は、遮音充填材や、防音コーキング材(いずれも市販品)で塞いでください。

※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。



注意

戸当りの取付けは扉の吊込み時に行ってください。




3. 戸当りの取付け

- ①扉を仮吊りし、戸当りに扉が密着するか確認してください。

- ②初めに、縦戸当りを取り付けてください。

- ③縦用の長さは、現場合わせのうえカットしたのち、取り付けてください。

※戸当りと扉が密着していないと、音が漏れ、遮音性能が著しく低下します。戸当りは、扉側に押し付けて扉に密着させて固定してください。




4. 扉の吊込み

●扉側丁番を枠側丁番の軸芯に差し込み、扉を取り付けてください。


注意

- ①一度扉を吊り込み、扉がスムーズに開閉できるかを確認してください。
- ②扉の保護のため、扉を一度取りはずし建築工事完了後に再度吊込むことをお勧めします。




5. 建付け調整

- ストライク ラッチがストライクの中でガタついたり、ストライクにかからないときは、ストライクの調整を行ってください。±2.5mmの調整が可能です。



- ラッチの向き 左吊の場合にはプレートをはずして、ラッチの向きを反対にしてください。（標準は右吊用になっています。）



6. 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。