

ABE KOGYO

施工説明書

施工業者様用

ハートフル

オートスライドドア（インセット・アウトセットタイプ）












《扉施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


！

施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。


扉 梱 包							
片引	引分	片引	引分	片引	引分	片引	引分
扉		床付けガイド		床付ガイド用ビス（プラグ付）		ゴム戸当り（ビス付）	
1	2	1	2	2	4	1	2
							
		油圧装置		ダンパー取付ビス		アタッチメント	
		1	2	2	4	1	2
				 (M5×10mm)			
ハンドル		外れ止めボルト（座金付）		高さ調整プレート		ストッパー	
2	4	2	4	2	4	1	2
							

納まり図




1. 床付けガイドの取付け

①所定の位置に床付けガイドを取り付けてください。




2. 扉の取付け

①ハンドルをドライバーおよび付属のレンチで取り付けてください。




②扉を吊り込んでください。




※親子引子扉の取付方法は子扉施工用をご参照ください。

3. 部品の取付け

①扉にゴム戸当りを取り付けてください。




②外れ止めボルトを取り付けてください。



※必要に応じて付属のプレートで高さを調整してください。


③扉を半分以上開け、油圧装置を戸先側吊り車に取り付けてください。

注意 必ず扉を吊り込んだ後に油圧装置を取り付けてください。



④油圧制御装置のニードル弁をマイナスドライバー等で調整してください。

注意 ニードル調整弁を2回以上廻さないでください。電動工具は絶対に使用しないでください。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。