



ABE KOGYO

# 施工説明書 施工業者様用

施工説明書No. HEART-EPFH-F-1711

## ハートフル スライドドアハンガー（2連ポケット引戸） 《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。




### 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

枠 梱 包			
上枠	縦枠	方立枠	戸当枠
上レール(長)			
上レール(短)			


### 納まり図



### 縦断面図



### 横断面図




## 取付け順

### 1. 枠の組立て・取付け

- ①通常の木製枠と同様に、枠を組み立ててください。
- ②組み立てた枠を躯体へ仮固定してください。

**注意** 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。


**注意** 本品は上吊式なので、扉の荷重で上枠が垂れ下がらないよう、しっかり固定してください。



### 2. レールの取付け

- ①レール(長)をビスで上枠に取り付けてください。  
ビスは戸袋内のビス穴のみ先に留めてください。

**注意** 22mm間隔の2連穴がある方を戸先側にしてください。



- ②レール(短)をビスで上枠に仮留めしてください。  
戸車の取付け後に本固定します。

