












ハートフル
オートクローザー（片引インセット）
《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


！ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


枠 梱 包																	
上 枠				1	縦 枠		1	方 立 枠		2	戸 当 枠		1				
																	
幕 板				2													
																	
ゴム戸当り		1	ビスキャップ		8	躯体取付ビス		16	枠組立ビス		6	皿タッピングビス		8	幕板固定ビス		6
																	
※ビス付																	

納まり図


姿図



横断面図



縦断面図



取付け順

1. 枠の組立て・取付け

- ①枠組立ビスで枠を組み立ててください。
枠にはビスのリード穴があります。
- ②組み立てた枠を躯体へ仮固定してください。

注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

注意 本品は上吊式なので、扉の荷重で上枠が垂れ下がらないよう、しっかり固定してください。

