











EXTRA
アウトセット収納扉
《扉施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 室内専用です。屋外や浴室に使用しないでください。
使用しますと腐れ、割れ、ねじれ、反り等の不具合が発生します。
- ビス穴加工以外の扉・部材等にビスを取付ける時は、リード穴をあけてビスを取付けてください。割れ等の原因となりビスの効きが減少し、不具合の原因となります。
- 照明灯等の熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。
- 施工完了まで、水平になるように保管してください。水平でないと反り等の原因となります。

扉 梱 包			部 品 梱 包			
部材名	数量		部材名	数量		
	幅30用	幅45・60用		幅30用	幅45・60用	
扉本体	1	2	上レール	1	1	
			上ローラーユニット	1	2	
			吊りヒンジ	1	2	
			ワンタッチヒンジ ベースプレート	4	8	 ※最上部用のみバネ付 
			戸当りゴム	1	2	
			取手	1	2	
			振止め金具	2	2	
			センターヒンジ	3	6	


納まり図

＜幅30用＞



姿図




<幅45・60用>



横断面図




縦断面図



1. 上ローラーユニットの取付け


①あらかじめ上レールに上ローラーユニットを差し込み、上枠に上レールを固定してください。

注意 取付けの際、ビスを締めすぎないようにしてください。上ローラーの走行性が悪くなる可能性があります。





2. 部品の取付け

①吊元枠にベースプレートを取り付けてください。




②扉にセンターヒンジ、ワンタッチヒンジ、吊りヒンジを取り付けてください。

注意 ゆがみ、ズレがありますと移動、開閉時に作動不良となりますのでご注意ください。



3. 扉の取付け


①上ローラーユニットの固定ビスを吊りヒンジに差し込み、ドライバーで締め付けて扉を取り付けてください。



4. 扉の調整

①吊元側のワンタッチヒンジにて扉の調整を行ってください。




注意 扉調整による扉の下げすぎは作動不良及び扉落下の危険があります。





5. 振止め金具の取付け

①下図を参考に振止め金具を取り付けてください。

<幅30用>



<幅45・60用>



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
 - ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
 - ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
 - ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
- ※ダンボールはリサイクル品です。
- 地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。