










ハートフル
スライドドアYレール（引違インセット）
《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


！ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


枠 梱 包					
縦枠	2	上枠	1	下枠	1
					
上レール	2	ソフトクローズシステム	2	Yレール	2
					
ハンガーカバー	2	枠組立ビス	10	躯体取付ビス	20
					
		皿木 4.2×62		皿TP. 3×16	

納まり図


【姿図】



【縦断面図】




【横断面図】




1. 枠の組立て・取付け

①枠組立ビスで枠を組み立ててください。
枠にはビスのリード穴があります。

注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。



②躯体取付ビスで枠を躯体に固定してください。





③クッションカバーを縦枠の溝に付属の両面テープで取付けてください。

2. 部品の取付け

《上下レールの取付け》

- ①上レールをビスで上枠に取り付けてください。
 - ◆上レール
 - ◆レール取付ビス 皿TP. 4×16
- ②Yレールを下枠に打ち込んでください。
 - ◆Yレール




3. 扉の取付け

- ①扉を取り付けてください。扉の取付方法につきましては、扉施工用の取扱説明書をご参照ください。

4. 部品の取付け

《ハンガーカバーの取扱い》

- ①ハンガーカバーは、扉を吊り込んだ後で取付けてください。
- ②ハンガーカバー及び関係部品は、扉の吊込みまで紛失しないよう保管してください。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞
●お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
●シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
●ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。