













ハートフル スライドドアYレール (片引ポケット) 《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。


枠 梱 包					
縦枠	1	方立枠	3	戸当枠	1
					
上枠	1	上レール	1	ソフトクローズシステム	1
					
Uステンレール	1	ハンガーカバー	2	方立枠③用穴キャップ	4
				 $\phi 13$	
枠組立ビス	8	躯体取付ビス	27	上レール取付ビス	5
 皿木 4.2×62		 皿木 4.2×62		 皿TP. 3×16	

納まり図


【姿図】



【縦断面図】




【横断面図】




1. 枠の組立て・取付け

- ① 枠組立ビスで枠を組み立ててください。
枠にはビスのリード穴があります。


注意 製品の性質上、水平・垂直が保たれていないと扉の作動に不具合が発生します。
必ず水平・垂直になるように取り付けてください。




たおれ たいこ つづみ 傾き ねじれ



- ② 躯体取付ビスで枠を躯体に固定してください。



クッションカバー




- ③ 縦枠の溝に付属の両面テープで取り付けてください。


2. 部品の取付け

- ① 上レールをレール取付ビスで上枠に取り付けてください。

注意 扉の荷重でレールがはずれないよう、しっかり固定してください。



- ② Uステンレールを床に取り付けてください。





2. 部品の取付け＜続き＞

- ③ ソフトクローズの端～150の位置にピボットの中心が来るように上レールに入れ、ビスで仮固定してください。

注意 ソフトクローズの向きに注意してください。

※ピボット加工位置は戸先から150に設定されています。




3. 扉の取付け

- ① 扉を取り付けてください。扉の取付方法につきましては、扉施工用の取扱説明書をご参照ください。

《方立枠③／ハンガーカバーの取扱い》

注意 方立枠③／ハンガーカバーは、扉を吊り込んだ後で取り付けてください。
方立枠③／ハンガーカバー及び関係部品は、扉の吊り込みまで紛失しないよう保管してください。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆ すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
 - ◆ 取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
 - ◆ ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
 - ◆ ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
※ダンボールはリサイクル品です。
地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。