


丸座 (H 座)・角座 (K 座)【LS・LE・LG 錠対応】レバー set 取付説明書

取付上の注意

- * 締め付けの際は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。
- * ねじ穴の破損および錠・座本体などを傷めるおそれがあります。
- * 取付ねじ等は、しっかりと固定し飛び出しおないように取り付けてください。

室内側





- A: 吊元の確認と
錠の取り付け
1. 「左吊元」の場合は、フロント板①をはずし、錠②のラッチボルト③を廻してあわせてください。
 2. 錠②を図の向きで、扉加工部に差し込みます。
 3. 錠②とフロント板①をあわせて、固定ねじ④2本で取り付けます。

- B-1: 空座の
取り付け
1. 室外側補強座⑤の脚部を錠ガイド穴⑥に差し込み、室内側補強座⑦を合わせます（切り欠き部は下向き）。
 - ※ 角芯棒付レバーハンドル⑧を差し込み、錠②が正常に作動することを確認します。
 2. 補強座⑤⑦の固定位置を確認し、取り付けねじ (L=30)⑨2本で取り付けます。
 - ※ 補強座⑤⑦の固定位置を調整し、角芯棒付レバーハンドル⑧がスムースに作動することを確認します。
 3. 補強座⑤⑦を、固定ねじ (L=12)⑩2本で固定します。
 4. 仮固定のレバーをはずし、空座カバー⑪⑫を嵌め込みます（切り欠き部は下向き）。

- B-2: 【表示座】【間仕切座】【シリンダー間仕切座】の取り付け
1. 表示座⑬（間仕切座・シリンダー付間仕切座）のロックバー⑭を、錠のカム穴⑮に差し込みます。
(表示⑯は緑色が上。キープラグ⑰の溝は縦向き。シリンダー付間仕切錠は、上記のようにセットします)
 2. サムターン座⑯（サムターン⑯は縦向き）をセットし、取り付けねじ (L=30)⑨2本と、固定ねじ (L=16)⑩2本で取り付けます。
 3. 表示座カバー⑫（間仕切座カバー・シリンダー付間仕切座カバー）と、サムターン座カバー⑯を嵌め込みます（切り欠き部は下向き）。

- C: ワンタッチレバーハンドルの取り付け
1. 角芯棒付レバーハンドル⑧を錠角穴部⑯に差し込みます。反対側レバーハンドル⑯をセットしてください。
 - ※ ハンドルセットは、軽く差し込むだけで固定されます。強く押さえ過ぎると動きに支障がでることがあります。
 - その時は上記『ワンタッチレバーの取りはずし方』を参考にゆるめ、適正な位置にあわせてご使用ください。



株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代)
FAX. 03-5967-3103

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092

福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 092-524-7032

NAGA
SAWA