






カルモ ナチュラル ヴィンテージ
calmo/Natural Vintage
物入収納 両開

⚠ 施工にあたってのご注意


- ## 部品構成

RD調整ビス46
4.5x47

納まり図



横断面図



1. 枠の組立て・取付け

①枠を躯体に固定してください。

- ◆躯体取付ビス
- ◆RD調整ビス

注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないように施工してください。

②RD調整ビスで縦枠の建付けを調整してください。

《調整ビスの使い方》

- 調整ビスは枠の固定と調整を兼用するビスです。
- 調整ビスで枠の下穴より躯体に取り付けてください。（プラスドライバー使用）
- 下げ振りなどで建付けを確認しながら、プラスドライバーでビスを回して調整してください。

注意 RD調整ビスによる調整は、必ずボードを貼る前に行ってください。

③縦枠に穴キャップを取付けてください。

RD調整ビス46
右 ⊕ = 枠が奥側へ
左 ⊖ = 枠が手前側に

RD調整ビス46
(4.5×47)

躯体取付ビス
(4.5×47)


扉の取付け方・外し方

取付け

ワンタッチで取り付けられます。
スライド丁番を座金に押込んでください。

取外し



スライド丁番の後部のレバーを押します。
丁番が座金から外れ扉が外れます。



2. 部品の取付け

<ハンドルの取付け>


①ハンドルをビスで取り付けてください。
扉の裏面から取付け穴をキリφ5で貫通させてください。



3. 建付け調整


《戸先の前後調整》

マグネットキャッチの移動をすることで、戸先の前後調整ができます。
マグネット部をマイナスドライバーで回してください。




《スライド丁番による調整》

スライド丁番で扉の調整ができます。




上下調整

座金の①上下調整ネジをゆるめます。
扉を上下に移動させた後締め直してください。




前後調整

②前後調整ネジをゆるめます。
扉を前後に移動させた後締め直してください。



左右調整

③左右調整ネジを回すと、扉が左右に移動します。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくよう
ご協力をお願いいたします。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。