













# ハートフル スライドドア親子引 《子扉施工用》

このたびは、AK製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

## **施工にあたってのご注意**

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

扉 梱 包	部 品 梱 包			
<div>子扉</div> 	上下部枠金物	<div> <div>【上部】</div>  <div>【下部】</div>  </div> <div>※右勝手(左勝手は対象形)</div>	枠金物 取付ビス	 <div>(9本 皿タッピング 4×25mm D=7)</div>
	上下部軸ユニット	<div> <div>【上部】</div>  <div>【下部】</div>  </div> <div>※右勝手(左勝手は対象形)</div>	軸ユニット 取付ビス	 <div>(6本 皿タッピング 4×35mm D=7)</div>
	上下部八角軸受け	<div> <div>【上部】</div>  <div>【下部】</div>  </div>	キャップ	
	子扉フランス落とし 上部受け		子扉フランス落とし 坪受け	

## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

### ＜お手入れ方法＞


- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

## 取付け順



### 1. 子扉の取付け

#### 《枠金物の取付け》

戸先枠にあらかじめ加工された所定の位置に枠金物を取り付けてください。




#### 《軸ユニットの取付け》




#### 《扉の吊込み》

- ①上部ユニットの調整ボルトをプラスドライバーで緩めます(4mm程度)。




※緩めすぎにご注意ください。


下部軸を軸受け穴にはめこみます。




下部側ユニットの調整ボルトを廻し、扉の高さを調整してください。



- ③扉脱落防止のため、上部軸ユニットの調整ボルトを締めます。図のように調整ボルトと軸ユニットの下部の高さが揃ったところで止めてください。



調整ボルトを平行にしないとキャップが入らなくなり、故障の原因となります。



- ④上下とも、キャップをカチッとなるまではめてください。

