

ハートフル インセットタイプ引戸 《FIX小壁施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。



⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

梱 包 内 容


FIX パネル

FIX 用取付アングル（上下）



※ビス付

戸袋用幅木




※オプション





納まり図

【オートスライド】

【片引】




【引分】





【スライドドアハンガー】

【片引】



【引分】



1. 枠の組立て／取付け


- ①付属のビスで枠を組み立ててください。
- ②組立て完了した枠を躯体に固定してください。
- ③枠の水平・垂直を確認してください。

注意


枠の施工方法については枠施工用の説明書をご覧ください。

2. 部品の取付け

- ①FIX用取付アングルを上下にビスで取り付けてください。



- ②FIX用取付アングルにFIXパネルを挿入し、上下とも取付アングルの上からビスで固定してください。




3. 戸袋用幅木の取付け ※オプション

注意

戸袋用幅木はオプションです。必要に応じて手配ください。

- ①FIXパネルの上下に戸袋用幅木を取り付けてください。



4. 扉の吊込み

- ①扉を吊り込んでください。

注意

扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。