



### ワックスがけの方法


※木目のあるドアは木目に沿ってワックスを塗布して下さい。

- ご使用になる前に必ず目立たない場所で一度テストをしてから全体にご使用ください。
- 艶はワックスの特性上、製品表面の光沢が上がります。予めご了承ください。
- 木の美しさを保ち、長くお使いいただくため、約2ヶ月に1度のワックスがけをお薦めします。(ドア納入後2ヶ月程度経過してからご使用ください。)



- ①微量の中性洗剤を入れたぬるま湯を使い、堅絞りした柔らかい布で拭いてください。ホコリや汚れをよく拭き取ってください。
- ②汚れを拭き取ったら乾いた布で水分を取ってください。  
(多少表面が濡れたままでワックスをかけても問題はありません)
- ③ワックスをよく振り、スポンジ等に少量とり薄く塗り延ばしてください。
- ④塗布後は長時間放置せずに水を絞った布でムラなく拭き上げてください。
- ⑤最後に乾いた布で軽く磨き上げてください。

### ワックス効果によるコーティング層のイメージ



### ワックス使用上のご注意

- 用途以外にはご使用にならないでください。ワックスは玄関ドア専用です。階段・フロアなどに使用しますと滑りやすくなり危険です。
- 艶はワックスの特性上、製品表面の光沢が上がります。予めご了承ください。
- 目地や入隅にワックスの拭き残しがないようお願いします。  
(布などで先を細くして綺麗に拭き取ってください。)
- 炎天下や塗装面が熱いとき、また劣化の激しい塗装面には使用しないでください。
- 風の強い日などホコリが舞っているような日は避けてください。(キズの原因となります。)
- ガラス面やゴムパッキンなどには使用しないでください。
- 塗布後は長時間放置せずに水を絞った布でムラなく拭き上げてください。
- 玄関ドア裏面(部屋内側)をワックス塗布する場合は扉を開放して作業を行って下さい。

### 保管及び廃棄方法

- ◆保管時には必ず密封し、直射日光の当たる場所や凍結の恐れのある場所、40℃以上になる場所や水、湿気の多い場所には置かないでください。
- ◆廃棄の際は条例や法令に従い廃棄してください。

品名	玄関ドア専用ワックス
用途	塗装の保護、艶出し
塗装塗色	全色
成分	トリメチルシロキエー酸・カルナバロウ固形パラフィン・シリコンオイル・石油系溶剤
内容量	230ml
保存期限	1年
発売元	東京都新宿区新宿1-7-10 阿部興業株式会社 TEL:03-3351-0222

火気厳禁

第4種 第2石油類 危険等級Ⅲ

### 警告

※必ずお守りください

- ◆吸入・飲用不可  
人体に害がありますので吸入したり、飲んだりしないでください。
- ◆目に入ると障害を生じる恐れがありますので、十分にご注意ください。
- ◆皮膚の弱い方や長時間使用する場合、かぶれる恐れがありますので保護手袋を着用してください。
- ◆換気等を十分に行い、作業してください。
- ◆引火性がありますので火に近づけないでください。
- ◆乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や飲食物のそばなどには置かないでください。

### 応急処置

- ◆誤って目に入った場合はこすらずすぐに15分以上流水でまぶたの裏まで洗い、速やかに医師の診察を受けてください。コンタクトレンズを着用の場合は固着していない限り取りはずして洗眼し続け、速やかに医師の診察を受けてください。
- ◆誤って飲み込んだ場合は直ちにコップ1～2杯の水、または牛乳を飲ませるなどの処置をし、医師の診察を受けてください。
- ◆誤って吸入して気分が悪くなった場合は直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い場所で安静にしてください。医師の診察を受けてください。
- ◆誤って皮膚に付着した場合は水または石ケン等でよく洗い流してください。
- ◆誤って衣服にかかった場合、シミになる恐れがありますので速やかに洗浄してください。