


## 内装ドアユニット 収納折戸 製品のご案内

### <タイプについて>

#### フリー・ピボット兼用タイプ

軸受に固定して使用しても、軸受から外し自由に動かすこともできる2WAY仕様です。




※四方枠タイプと直付けレールタイプがございます。


### <金物について>

#### 1 吊車

上下調整





吊車の高さ調整ネジを、ドライバーで回して調整してください。





#### 2 軸受

左右調整




上・下キャッチのビスを緩め、左右にずらして調整してください。



#### ピボットタイプ



両端の軸受にしっかりと固定されたタイプです。





※四方枠タイプと直付けレールタイプ、下レールの無いバリアフリータイプがございます。

#### 3 ピボット

上下調整




ピボット吊元下側の上下調整ナットをスパナで回して調整してください。





#### 4 軸受

左右調整




軸受の固定ナットを緩め、軸受けごと扉をずらして調整してください。



#### アウトセットタイプ

スリム枠を採用したアウトセットタイプ収納です。片側がスライド丁番の固定タイプ。




※下レールの無いバリアフリータイプとなります。


#### 5 ワンタッチヒンジ

吊元側のワンタッチヒンジで調整してください。


上下調整



左右調整



前後調整



**注意** 扉調整による扉の下げすぎは作動不良及び扉落下の危険があります。