


木製玄関ドアをいつまでも美しく保つため、下記のお手入れをお薦めいたします。

拭き掃除の方法

●週1回程度の目安で、お手入れセットに同梱されておりますクロスを使った拭き掃除をお薦めします。

◇付属のクロスでドア表面や枠などのホコリをふき取ってください。

◇雨上がりで水滴が付着した場合は一度乾いた雑巾で水滴を拭き、その後クロスで軽く磨いてください。



ご注意 ドアなどにホコリをつけたまま拭き掃除せず放置しますと塗膜劣化要因となります。まめなお手入れが肝心です。

ワックスがけの方法

※木目のあるドアは木目に沿ってワックスを塗布して下さい。

ワックスがけは、必ず指定のワックスをご使用ください

(艶はワックスの特性上、製品表面の光沢が上がります。予めご了承ください)

●木の美しさを保ち、長くお使いいただくため、約2ヶ月に1度のワックスがけをお薦めします。(ドア納入後2ヶ月程度経過してからご使用ください。)

①微量の中性洗剤を入れたぬるま湯を使い、堅絞りした柔らかい布で拭いてください。ホコリや汚れをよく拭き取ってください。

②汚れを拭き取ったら乾いた布で水分を取ってください。

(多少表面が濡れたままでワックスをかけても問題はありません)

③お手入れセット内のワックスをよく振り、同じくお手入れセット内のスポンジに少量とり、薄く塗り延ばしてください。

④塗布後は長時間放置せずに水を絞った布でムラなく拭き上げてください。

⑤最後に乾いたらお手入れセット同梱のクロスで軽く磨き上げてください。


ワックスについて

商品名: 玄関ドア用液体ワックス
容 量: 230ml
価 格: ¥3,000(税別) / 本
※送料別途

ご購入をご希望される場合は
施工店へお問い合わせください

ワックス効果によるコーティング層のイメージ


ガラス系成分 特殊光沢成分 ワックス層



塗布直後。美しく深みのある被膜を形成。



40日前後、特殊光沢成分が劣化・除去される。ガラス系成分が残りベースコートを形成。



メンテナンスを行い、古いトップコートを除去。残ったベースコートに新たな被膜を塗布。保護膜を強化。

ワックス使用上のご注意

●用途以外にはご使用にならないでください。

●艶はワックスの特性上、製品表面の光沢が上がります。予めご了承ください。

●目地や入隅にワックスの拭き残しがないようお願いします。

(布などで先を細くして綺麗に拭き取ってください。)

●炎天下や塗装面が熱いとき、また劣化の激しい塗装面には使用しないでください。

●風の強い日などホコリが舞っているような日は避けてください。(キズの原因となります。)

●ガラス面やゴムパッキンなどには使用しないでください。

●塗布後は長時間放置せずに水を絞った布でムラなく拭き上げてください。

●玄関ドア裏面(部屋内側)をワックス塗布する場合は扉を開放して作業を行って下さい。



ご注意

ハンドルのお手入れ方法

novita(ノヴィータ)【AT1・VM1】のハンドルのお手入れ方法につきましては別途取扱説明書をご確認ください。

錠前の表面にキズが付いたり、汚れが付いたまま放置しますと、変色の原因となります。錠前をいつまでも美しくお使いいただくためには、定期的なお手入れが肝心です。柔らかい布で、汚れに応じて下記のようなお手入れを行なってください。

- 水では落ちにくい汚れのお手入れ **1 2 3** を行なってください。
- 風雨がかかった後のお手入れ **2 3** を行なってください。
- 軽い汚れのお手入れ(定期的な掃除) **3** を行なってください。


1



2




3



鍵・シリンダーのお手入れ方法

ディンプルキーは防犯性能に優れた精密な錠前です。より永くご使用いただくために下記をよくお読みください。

鍵の刻み部分や溝部分の汚れ(ゴミやホコリ)で動きが悪くなる場合がありますので、定期的な清掃をお願いいたします。




鍵が汚れた場合は、歯ブラシ等で刻み部分や溝の汚れを掻き出してください。



ご注意 鍵穴に市販の合成潤滑剤(CRC、シリコン、スプレー等)を注油しないでください。


油がホコリを呼び、動きを悪くします。鍵穴のゴミやホコリはパソコンのキーボード用のエアダスター等を使用し、吹き出してください。掃除機で吸い出す方法もあります。



鍵穴の抜き差しがスムーズでない、または重いとき。

◇鍵のすべての刻み部分を鉛筆(先端の黒芯)でなぞるように黒く塗り、その鍵を鍵穴に挿入して数回抜き差しをしてください。鍵の抜き差しがスムーズになります。または、鍵穴用クリーナー「KC-13」を鍵穴に0.5秒程度吹き付けてください。吹き付け過ぎると、かえって動作が悪くなる場合があります。

◇鍵の抜き差しがスムーズになりましたら、鍵に付着している黒い粉または潤滑剤を布等で拭き取ってください。付着したまま使用されますと、衣類を汚す場合があります。



鍵穴用クリーナーについて

商品名: 鍵穴用クリーナー
容 量: 90ml
価 格: ¥1,000(税別) / 本
※送料別途

ご購入をご希望される場合は
施工店へお問い合わせください

⚠安全上のご注意 ※必ずお守りください

- 当製品は住宅用の玄関ドアです。他の用途でのご使用はしないでください。
- ドア開閉の際、ドアと枠の隙間に指が挟まりケガをする恐れがありますので、特に小さなお子様の単独開閉操作には充分にご注意ください。(ドアクローザーが付いていても強風等で急激にドアが閉まる場合があります。)
- ドアや取手にぶら下がらないでください。落下、転倒の恐れがあります。
- ドアにハシゴ等を掛けて登ったり、ドアにもたれたりすると不具合が発生することがあります。(ドアが開いた時に転倒や落下、ケガの原因となります。)
- ドアやガラスに強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れてケガの原因となります。
- 夜間や外出時は必ず全ての鍵をロックしてください。
- また、玄関のカギやガラスを破損しての侵入や盗難事故の損害についての責任は負いかねます。
- 風等によりドアが強ク閉まり、衝撃でガラス等が割れる恐れがあります。安全確保のため、ドアクローザー、ストッパーをご使用ください。
- 各金物につきましては必ず金物同梱の金物用取扱説明書の注意をお守りください。

⌚使用上のご注意 ※必ずお守りください

- 鍵穴や取手、ドア等に水をかけないでください。(サビ、故障の原因となります。)
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。(故障の原因となります。)
- 下記の道具や洗剤、溶剤等は使用しないでください。(ドアを傷める原因となります。)
- ◇シンナー等の溶剤およびガソリン等
- ◇漂白剤や洗剤の原液
- ◇酸性・アルカリ性の強い洗浄剤等
- ◇研磨剤やコンパウンド等
- ◇タワシやサンドペーパー等
- ◇カネベラやブラシ等
- ◇塗料全般
- ◇その他、塗膜表面を傷めるもの
- ペット等の排泄物は放置しますと腐食の原因となります。
- こまめに拭き掃除することをお奨めいたします。