
















ハートフル オートスライドドア（2連引込） 《枠施工用》




このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。


枠 梱 包			
縦枠		戸車ブラケット	 ※ビス付
戸当枠		アングル付 戸車ブラケット	 ※ビス付
方立枠		ゼンマイ装置	 ※ビス付
鴨居枠		ダンパー	 ※ビス付
幕板①		戸当キャッチ	 ※ビス付
幕板②		幕板用 ビスキャップ	
上レール	 ※ビス付	幕板取付ビス	 (4×15mm)
		枠組立ビス	

納まり図




1. 枠の組立て／取付け

- ①枠を付属のビスで組み立ててください。
- ②組み立てた枠を開口部に固定してください。
- ③枠の水平・垂直を確認してください。




注意 製品の性質上、水平・垂直が保たれていないと扉の作動に不具合が発生します。必ず水平・垂直になるように取り付けてください。



2. 枠部品の取付け


- ①戸車ブラケットを上レールに組み入れます。
(レールに対して戸車ブラケット2個)



- ②上枠にレールを取り付けます。

※図をご参考に、レールの位置・向きにご注意ください。

注意 第2扉側には戸先のみ
アングル付戸車をレールに入れます。




3. 機能部品の取付け

注意 機能部品の取付けにつきましては、扉施工用の説明書をご覧ください。

4. 幕板の取付け

注意 幕板は扉の吊込み、機能部品の取付け完了後に取り付けてください。
扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

- ①幕板上枠のL金具に対しビス留めしてください。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。