



ABE KOGYO

施工説明書 施工業者様用










施工説明書No. PATD-1907

防音引戸【T 2】  
(インセット・アウトセットタイプ)  
《扉施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

扉 梱 包		
扉	床付けガイド	床付ガイド用ビス（プラグ付）
1	1	2
		
	制動装置	外れ止め金具
	1	2
		
	ストッパーばね	ストップローラー
	1	1
		
	ストッパー	ハンドル
	1	2
		


※イラストは左勝手

納まり図

【インセット】




【アウトセット】




## 1. 扉の取付け

①所定の位置に床付けガイドを取り付けてください。



②ハンドルをドライバーおよび付属のレンチで取り付けてください。

③扉を吊り込んでください。




## 2. 部品の取付け

①外れ止め金具を吊車に取り付けてください。

②戸当りをレール戸尻側に固定してください。

③制動装置を戸先側吊車に取り付けてください。


<閉じ速度の調整方法>  
制動装置の速度調整弁をマイナスドライバーで調整してください。




## 2. 部品の取付け

③ストッパーばねをレール固定板に、  
ストップローラーを戸先側吊車に固定してください。

<ストップ装置調整方法>  
ストップ位置の調整はストップローラーを左右にずらしてください。  
ストップ力の調整はストッパーばねを上下にずらしてください。




<金物納まり>



## 3. 点検板の取付け

①マグネットキャッチを取付け後、点検板について  
いる丁番を上枠に固定してください。



## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。  
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。