


通気遮音引戸【T 1】 片引アウトセット縦枠付(外引き・内引き) 《扉施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

扉 梱 包					
本体	片引		振れ止めガイド	片引	
1	1	2	※ビス付	1	
		3	ハンドル引手	1	
		4	ゴム戸当り	1	




外引き

内引き



納まり図



取付け手順

1. 振止めガイドの取付け 付属のビスで、振止めガイドを取り付ける。
2. 扉の吊込み 吊車を扉小口から挿入する。
※子扉の取付けは別紙説明書をご覧ください。
3. 部品の取付け 引手・ハンガーカバーを取り付ける。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

＜使用上のご注意＞


- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。

1. 振れ止めガイドの取付け




2



①下図を参考に振れ止めガイドを取り付けてください。







注意 付属のビスは木用です。
コンクリートに固定する場合は、
別途現場でご用意ください。



2. 扉の吊込み

- ①振れ止めガイドに下端を合わせる
- ②吊車を扉の小口から挿入する



注意 小口カバーの本固定は、
アジャスト金具の高さを決めてから
行ってください。

※5段階調整で床面との隙間2～14mmまで対応可能

3. 部品の取付け

3




4



《引手の取付け》



注意 引手取付ビスの長さは、扉の厚さによって異なります。



※鎌鉋などを取り付ける場合は、各部品に添付されている説明書をご覧ください。

《ハンガーカバー・妻板の取付け》※ハンガーカバー・妻板及び関連部品は枠梱包に同梱済みです。

＜ハンガーカバー（木）取付け向き＞
下記の図のように木材材が取り付けられているかご確認ください。



ハンガーカバーを固定する

《ゴム戸当りの取付け》

取付位置は図面をご確認ください。

